

Stampato: 16/09/2022 - Stazione14

POLIETILENE ESPANSO A CELLULE CHIUSE SP.20 mm
+ POLIURETANO FLESSIBILE SP. 100 mm
FINITURA ESTERNA IN PVC COLORATO

20 mm CLOSE CELL INSULATION + 100 mm FLEXIBLE INSULATION
WITH EXTERNAL PVC COVER

GREZZO INTERNAMENTE, VERNICIATO ESTERNAMENTE
BLACK RAW STEEL INSIDE, ANTIRUST PAINTING OUTSIDE

PRESSIONE DI ESERCIZIO/WORKING PRESSURE: 6 bar
PRESSIONE DI COLLAUDO/TEST PRESSURE: 9 bar

QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE

e-mail:

+39051 73317



OGGETTO:
PFA 1000L VERT 6x3"

1

AGGIORNATO SETTO

REVISIONE

TOLLERANZA GENERALE

ISO 2768-v

TRATTAMENTO/FINITURA

MATERIALE

Foglio n° 1 / 1

DATA 22/07/2022

APPROVATO M.Marrughi

REVISIONATO E.Soprani

SCALA 1:10

PESO

134,6 kg

DATA 02/03/2022

APPROVATO M.Marrughi

DISEGNATO E.Soprani

CODICE

817010311X

REVISIONE

SOSTITUISCE

1