



Stampato: 07/11/2023 - stazione140

POLIETILENE ESPANSO A CELLULE CHIUSE SP.20 mm  
+ POLIURETANO FLESSIBILE SP. 100 mm  
FINITURA ESTERNA IN PVC BLU  
20 mm CLOSE CELL INSULATION + 100 mm FLEXIBLE INSULATION  
WITH EXTERNAL BLUE PVC COVER

GREZZO INTERNAMENTE, VERNICIATO ESTERNAMENTE

BLACK RAW STEEL INSIDE, ANTIRUST PAINTING OUTSIDE

PRESSIONE DI ESERCIZIO/WORKING PRESSURE: 6 bar  
PRESSIONE DI COLLAUDO/TEST PRESSURE: 9 bar

QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE



e-mail: [ord@florini.it](mailto:ord@florini.it)  
tel. +39(0)51 733197

|                      |            |             |             |
|----------------------|------------|-------------|-------------|
| 0                    | REVISIONE  | DATA        |             |
|                      |            | APPROVATO   |             |
|                      |            | REVISIONATO |             |
| N°                   | ISO 2768-v | SCALA       | PESO        |
| TOLLERANZA GENERALE  |            | 1:13,33     | 235,9 kg    |
| TRATTAMENTO/FINITURA |            | DATA        | 07/11/2023  |
| MATERIALE            |            | APPROVATO   | M.Marrughi  |
|                      |            | DISEGNATO   | P.D'Ottavio |
|                      |            | CODICE      | 81701E397X  |
|                      |            | REVISIONE   | 0           |
|                      |            | ESISTENTE   |             |

OGGETTO:  
VKG-HC 2000L VERT (VS 2023) BLUE SKY

Foglio n° 1 / 1