

Stampato: 07/11/2023 - stazione140

POLIETILENE ESPANSO A CELLULE CHIUSE SP.20 mm
+ POLIURETANO FLESSIBILE SP. 100 mm
FINITURA ESTERNA IN PVC BLU
20 mm CLOSE CELL INSULATION + 100 mm FLEXIBLE INSULATION
WITH EXTERNAL BLUE PVC COVER

GREZZO INTERNAMENTE, VERNICIATO ESTERNAMENTE
BLACK RAW STEEL INSIDE, ANTIRUST PAINTING OUTSIDE

PRESSIONE DI ESERCIZIO/WORKING PRESSURE: 6 bar
PRESSIONE DI COLLAUDO/TEST PRESSURE: 9 bar

QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE'

0		DATA	
REVISIONE		APPROVATO	
N°		REVISIONATO	
TOLLERANZA GENERALE		SCALA	PESO
ISO 2768-v		1:15	294,2 kg
TRATTAMENTO/FINITURA		DATA	07/11/2023
MATERIALE		APPROVATO	M.Marrughi
OGGETTO:		DISEGNATO	P.D'Ottavio
VKG-HC 3000L VERT (VS 2023) BLUE SKY		CODICE	81701E399X
e-mail: ordr@florini.it tel. +39(0)585 733397		REVISIONE	0
COMUNICATO A TERZI SENZA LA NOSTRA APPROVAZIONE		CONTRIBUISCE	